
GUT ZU WISSEN

Reinigung & Pflege von Parkett



BAUWERK®
Parkett

Bauwerk Parkett bietet Ihnen ein abgestimmtes Reinigungs- und Pflegesortiment, passend zu Ihrem Parkett. Untenstehende Tabelle zeigt Ihnen auf welche Produkte für welche Oberflächen geeignet sind.

Bauwerk bietet ebenfalls praktische und leicht zu handhabende Reinigungsgeräte für den privaten Haushalt. Der preiswerte Bauwerk Flächenwischer oder der Bona Wischer mit Teleskopstil sind bestens geeignet für die Reinigung von Parkettböden. Der Bona Spraymop mit integrierter Sprühfunktion ist der praktische Helfer für eine unkomplizierte Reinigung.

Produkte für die Reinigung und Pflege, so auch die Reinigungs- und Pflegesets erhalten Sie in unseren Parkettwelten, bei unseren Verlegepartnern oder direkt über unseren Webshop:

shop.bauwerk-parkett.com



Einsatztabelle Reinigungs- & Pflegeprodukte

	Matt versiegelt	B-Protect®	Naturgeölt
Erstpflege*	Wachs-Polish oder Parkettpflege Eco	Parkettpflege Eco	Pflegeöl Eco farblos
Unterhaltsreinigung	Lösen Schmutz mit Staubsauger, Besen oder Mob aufnehmen, Feuchtreinigung mit Parkettreiniger		
Reinigung starker Verschmutzungen	Intensivreiniger		
Pflege bei mittlerer Beanspruchung	Parkettpflege Eco		Wischpflege (1% ins Wischwasser)
Pflege bei starker Beanspruchung	Parkettpflege Eco		Pflegeöl Eco farblos / Pflegeöl eingefärbt
Grundreinigung (Entfernung alter Pflegemittelschichten)	Intensivreiniger		
Behandlung von Kratzern und leichten Verletzungen	Ihr Bodenleger gibt Ihnen gerne Auskunft.		

* Die Erstpflege wird auf Wunsch durch Ihren Verleger vorgenommen

Reinigung und Pflege von naturgeöltem Parkett

Die Ölbehandlung von Parkettböden ergibt eine imprägnierte Oberfläche, die das Parkettholz vor Abnutzung und Verschmutzung schützt. Die laufende Reinigung und Pflege wiederum, schützt diese Oberfläche und erhält das natürliche Aussehen.

Erstpflge

Die Erstpflge wird auf Wunsch durch Ihren Verleger vorgenommen. Dadurch werden die unbehandelten Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Wir empfehlen für die Erstpflge das Bauwerk Pflegeöl Eco farblos* zu verwenden.

Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung und die Entfernung von losem Schmutz genügt ein Besen, Mob oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem feuchten Putzlappen aufwischen. Dem Wischwasser kann ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel wie der Bauwerk Parkettreiniger* beigegeben werden.

Starke Verschmutzungen oder hartnäckige Flecken können mit dem Bauwerk Intensivreiniger* oder dem Bauwerk Fleckenentferner* beseitigt werden.

Pflege bei mittlerer Beanspruchung

Für die laufende Unterhaltungspflege eignet sich die Bauwerk Wischpflge* am besten. Dieses Pflegekonzentrat auf Basis von natürlichem Jojoba-Öl, wird dem Wischwasser beigegeben. Die Häufigkeit der Wischpflge ist je nach Intensität der Beanspruchung und Abnutzung durchzuführen.

Pflege bei stärkerer Beanspruchung

Die saubere Oberfläche kann mit dem Bauwerk Pflegeöl Eco farblos* aufgefrischt werden. Dazu das Pflegeöl dünn und gleichmässig mit einem Flächenwischer o.ä. auftragen und drei bis vier Stunden trocknen lassen. Das Öl nicht mit Tüchern trocken reiben. Die Häufigkeit des Nachölen ist abhängig von der Beanspruchung und wird gerne auch von Ihrem Verleger ausgeführt.

Grundreinigung (Entfernung alter Pflegemittelschichten)

Zuerst groben Schmutz entfernen. Dann Bauwerk Intensivreiniger* auf die Parkettfläche aufsprühen und kurze Zeit einwirken lassen. Anschliessend mit einem saugenden Tuch aufnehmen. Die gereinigte Fläche mit sauberem Wasser feucht nachwischen, trocknen lassen. Anschliessend kann wieder je nach Beanspruchung gepflegt werden.

Ausbessern von Kratzern und Scheuerstellen

Bei Flächen in dunklen Holzarten oder mit eingefärbten Ölen wird vorzugsweise das entsprechend eingefärbte Bauwerk Pflegeöl* angewendet. Dadurch werden helle Kratzer und Scheuerstellen wieder dunkel.

* Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise auf der Flasche.

Reinigung und Pflege von versiegeltem Parkett

Die Versiegelung von Parkettböden ist eine imprägnierende und schichtbildende Oberflächenbehandlung mit Lackprodukten, die das Parkettholz vor Abnutzung und Verschmutzung schützen. Die laufende Reinigung und Pflege der Versiegelung hilft den Versiegelungslack zu schützen. Bauwerk bietet drei werkseitig versiegelte Lackoberflächen an: B-Protect®, matt versiegelt und versiegelt.

Erstpflge

Die Erstpflge wird auf Wunsch durch Ihren Verleger vorgenommen. Dadurch werden die unbehandelten Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Wir empfehlen, für die Erstpflge das Bauwerk Wachspolish* oder die Bauwerk Parkettpflege Eco* zu verwenden.

Für die Erstpflge von B-Protect®-Oberflächen verwenden Sie bitte ausschliesslich die Bauwerk Parkettpflege Eco.

Unterhaltsreinigung

Für die laufende Reinigung und die Entfernung von losem Schmutz genügt ein Besen, Mob oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem feuchten Putzlappen aufwischen. Dem Wischwasser kann ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel wie der Bauwerk-Parkettreiniger* beigegeben werden.

Starke Verschmutzungen oder hartnäckige Flecken können mit dem Bauwerk Intensivreiniger* oder dem Bauwerk Fleckenentferner* beseitigt werden.

Pflege bei mittlerer Beanspruchung

Neben der Reinigung ist es wichtig, dass Parkett auch gepflegt wird. Für normal beanspruchte Räume verwenden Sie die Bauwerk Parkettpflege Eco*.

Grundreinigung (Entfernung alter Pflegemittelschichten)

Wenn sich nach x-maligem Pflegen eine zu dicke oder verschmutzte Schicht aufgebaut hat, kann diese mit dem Bauwerk Intensivreiniger* entfernt werden. Anschliessend kann wieder normal gepflegt werden.

* Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise auf der Flasche.



Sicherheitshinweise

Ölgetränkte Tücher usw. können sich aufgrund der natürlichen Eigenschaften von trocknenden Pflanzenölen selbst entzünden. Daher ölgetränkte Tücher usw. in geschlossenen Metallgefässen aufbewahren oder im Freien, auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen. Nach dem vollständigen Austrocknen können die Tücher mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Allgemeine Hinweise für Ihren Parkettboden

- › Durch eine wirksame Schmutzschleuse (Gitterrost, grobe Fussmatte, Textilmatte) am Eingang wird vermieden, dass Sand und Schmutz auf den Parkettboden gelangen.
- › Unter Möbeln, Stuhl- und Tischbeinen usw. weiche Filzgleiter anbringen zur Vermeidung von Kratzern und Eindrücken.
- › Bei starker örtlicher Beanspruchung, zum Beispiel durch Stuhlrollen, empfiehlt es sich, eine handelsübliche Schutzmatte aus durchsichtigem Kunststoff auszulegen.
- › Weiche Stuhlrollen verwenden und diese regelmässig reinigen.
- › Auf den Boden gelangtes Wasser und andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen!
- › Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des Menschen ist die Einhaltung eines gesunden Raumklimas erforderlich. Besonders im Winter sollte auf eine ausreichende Luftbefeuchtung (z.B. durch Luftbefeuchter) Wert gelegt werden.
- › Bei Holzarten mit höherem Schwind- und Quellverhalten (bsp. Buche) können im Winter etwas grössere Fugen und Schüsselungen entstehen. Durch Luftbefeuchtung und die Einhaltung eines gesunden Raumklimas (20 bis 22°C und 30 bis 65% Luftfeuchtigkeit) kann dieser Erscheinung entgegengewirkt werden.
- › Im laufenden Betrieb der Fussbodenheizung darf die Oberflächentemperatur niemals über 29° C steigen.

Die Angaben in dieser Pflegeanweisung beruhen auf unseren jahrzehntelangen Erfahrungen. Unsere Garantien beschränken sich grundsätzlich auf die Qualität unserer Produkte. Für unsorgfältige oder nicht fachgerechte Anwendungen können wir keinerlei Haftung übernehmen.

Viele weitere Informationen z.B. zu Fussbodenheizungen finden Sie im Internet: www.bauwerk-parkett.com

Achtung:

- › Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden.
 - › Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden u.a. durch Holzquellung entstehen können. Auch vom Einsatz sogenannter Dampfreiniger raten wir ab.
 - › Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen.
 - › Verwenden Sie nur von Bauwerk empfohlene Microfasertücher oder Tücher aus Baumwolle.
-

Für Bestellungen oder Fragen wenden Sie sich bitte an folgende Adressen:

› **in der Schweiz:**

Bauwerk Parkett AG
Neudorfstrasse 49
CH-9430 St. Margrethen
T +41 71 747 74 74
F +41 71 747 74 75
info@bauwerk.com

› **in Österreich:**

Bauwerk Parkett
Vertriebs GmbH
Gnigler Straße 61
A-5020 Salzburg
T +43 662 873 871 0
F +43 662 872 982 34
salzburg@bauwerk.com

› **in Deutschland:**

Bauwerk Parkett GmbH
Bahnhofstraße 77
DE-72411 Bodelshausen
T +49 7471 70 00
F +49 7471 700 136
bodelshausen@bauwerk.com

› **in Frankreich:**

Bauwerk France SARL
Savoie Hexapole / Actipole 4
Rue Maurice Herzog
F-73420 Viviers du Lac
T +33 479 34 17 12
F +33 479 34 18 94
france@bauwerk.com

www.bauwerk-parkett.com
shop.bauwerk-parkett.com

Alle Reinigungs- und Pflegeprodukte können Sie in unseren Parkettwelten, bei unseren Verlegepartnern oder in unserem Online-Shop unter shop.bauwerk-parkett.com beziehen.

