

Aufbau, Reinigung und Pflege von versiegelten oder geölten mineralischen Böden

Zementöse U-Böden		Aufbauten	Anhydritböden		
<i>2K-PU versiegelt, lösemittelhaltig</i>	<i>2K-PU versiegelt, wasserverdünnbar</i>	Systeme	<i>2K-PU versiegelt, lösemittelhaltig</i>	<i>2K-PU versiegelt, wasserverdünnbar</i>	<i>geölt (1- oder 2K)</i>
2-3 Anstriche Novadur 6500 farblos oder bunt (100:20)	2-3 Anstriche NOB(s)LESS 2K-PU-Siegel (100:10)		Nobs-Produkte	2-3 Anstriche Novadur 6500 farblos oder bunt (100:20)	1 Voranstrich mit Grundierung TGA10 farblos. 2 Siegelanstriche NOB(s)LESS 2K-PU- Siegel (100:10)
mindestens 21 Tage / 20°C Vor dieser Zeit sollten keine Teppiche verlegt oder Möbel verschoben werden.		Aushärtezeit vor ersten Behandlungen Hinweise: Kratzspuren etc.	mindestens 21 Tage / 20°C Vor dieser Zeit sollten keine Teppiche verlegt oder Möbel verschoben werden.		
<p>Hinweise: Kratzspuren, Holzstuhlbeine, Metallmöbel usw. können ohne Schutzgleiter Kratzer oder Mattstellen verursachen. Zu empfehlen sind Filzgleiter oder geeignete Kunststoffuntersätze. Ebenfalls sollten grössere Verschmutzungen des Bodens vermieden werden, da z.B. Sandpartikel Kratzspuren verursachen können. Gummirollen können durch sog. Weichmacherwanderung Flecken in der Bodenbehandlung erzeugen.</p>					

Zementöse U-Böden		Reinigung + Pflege		Anhydritböden	
<i>2K-PU versiegelt, lösemittelhaltig</i>	<i>2K-PU versiegelt, wasserverdünnbar</i>	<i>System- Aufbauten</i>	<i>2K-PU versiegelt, lösemittelhaltig</i>	<i>2K-PU versiegelt, wasserverdünnbar</i>	<i>geölt (1- oder 2K)</i>
Staubsaugen, nebelfeucht mit Floor-Clean Plus 4583 unverdünnt		Entfernung/Reinigung leichter Verschmutzungen Gerät: Floor-Jet 9039	Staubsaugen, nebelfeucht mit Floor-Clean Plus 4583 unverdünnt		Staubsaugen, nebelfeucht mit Prof-Grundreiniger 4582 1:1 mit Wasser verdünnt mit klarem Wasser nachwaschen
Staubsaugen, nebelfeucht mit Prof Grundreiniger 4582 unverdünnt mit klarem Wasser nachwischen		Grundreinigung <i>Entfernung starker Verschmutzungen</i>	Staubsaugen, nebelfeucht mit Prof-Grundreiniger 4582 unverdünnt mit klarem Wasser nachwaschen		Prof-Grundreiniger 4582 1:1 mit Wasser verdünnt mit klarem Wasser nachwaschen
Staubsaugen		Erstpflge	Staubsaugen		Erst-und Unterhaltspflege: ½ Teilstrich (1%) Parkett-Öl-Polish 4584 auf 5 lt. Wischwasser begeben. Mit einem nicht fusseleuden Wischmop dünn und gleichmässig auftragen.
neu versiegelte Böden: Nach frühestens 3 Wochen, Boden gründlich reinigen. Bei starker Verschmutzung mit Prof-Grundreiniger 4582 vorbehandeln. Parkett-Floor-Polish 4580 unverdünnt		mit nicht fusseleudem Wischmop dünn und gleichmässig auftragen. Wird mehr Glanz gewünscht, Auftrag nach Abtrocknung wiederholen. Fläche vor Benutzung mind. 12 Stunden, besser aber über Nacht, trocknen lassen.			
Staubsaugen	Unterhaltspflege	Staubsaugen		Staubsaugen	Fläche vor Benutzung mind. 30 Min. trocknen lassen.
1 Teilstrich (2%) Parkett-Floor-Polish 4580 auf 5 lt. Wischwasser begeben und mit nicht fusseleudem Wischmop dünn und gleichmässig auftragen. Wird mehr Glanz gewünscht, Auftrag nach Abtrocknung wiederholen. Fläche vor Benutzung mind. 1 Stunde trocknen lassen.					